



ELİT RULMAN

HIRDAVAT MAKİNA İNŞ. SAN.

Rulman Tipi	Rulman Boyutları				Yük Taşıma Kapasitesi		Hız Limitleri		
	d	D	B	r min	C ISO	C0 ISO	Termal Referan s	Gres	Yağ
	(mm)				(kN)		ng (dev/dk)		
6200	10	30	9	0,6	5,97	2,63	23 300	28 000	34 000
6201	12	32	10	0,6	6,89	3,09	22 200	26 000	32 000
6202	15	35	11	0,6	7,73	3,76	19 900	22 000	28 000
6203	17	40	12	0,6	9,55	4,76	18 100	19 000	24 000
6204	20	47	14	1	12,79	6,58	16 000	17 000	20 000
6205	25	52	15	1	14,02	7,88	14 000	14 000	18 000
6206	30	62	16	1	19,45	11,26	12 000	12 000	15 000
6207	35	72	17	1,1	25,67	15,3	10 400	10 000	13 000
6208	40	80	18	1,1	29,11	17,9	9 300	9 000	11 000

6209	45	85	19	1,1	32,71	20,46	8 800	8 500	11 000
6210	50	90	20	1,1	35,07	23,18	8 000	8 000	10 000
6211	55	100	21	1,5	43,38	29,22	7 500	7 000	9 000
6212	60	110	22	1,5	52,42	36,17	6 600	6 300	8 000
6213	65	120	23	1,5	57,21	40	6 400	6 000	7 500
6214	70	125	24	1,5	62,19	43,99	6 100	5 600	7 000
6215	75	130	25	1,5	67,36	48,18	5 900	5 300	6 700
6216	80	140	26	2	72,67	53	5 500	4 800	6 000
6217	85	150	28	2	83,97	61,89	5 300	4 500	5 600
6218	90	160	30	2	95,98	71,45	5 200	4 300	5 300
6219	95	170	32	2,1	108,7	81,7	5 000	4 000	5 000
6220	100	180	34	2,1	122,11	92,88	4 800	3 800	4 800
6222	110	200	38	2,1	144,05	117,25	4 400	3 400	4 300
6224	120	215	40	2,1	155,3	131,13	4 200	3 200	4 000
6226	130	230	40	3	166,78	146,25	3 900	3 000	3 600

